



FCS-4048 Version: 1

! Mounting kits are to be ordered separately.

HUBBLE Cámara de red IP PTZ, 2-Megapixel, indicadores LED IR, Exteriores, 33X Optical Zoom, Vandalproof

LevelOne FCS-4048 es una cámara de vigilancia PTZ IP diseñada para su uso en exteriores, que presume de una resolución de 2 megapíxeles y un zoom óptico de 33X. La cámara también cuenta con funcionalidades de panorámica e inclinación motorizadas, que la permiten enfocar en varias direcciones y ampliar un área de visualización específica. La cámara también cuenta con la funcionalidad PoE, que la permite proporcionar tanto alimentación como datos a través de un cable Cat.5, lo que hace que las implementaciones resulten sencillas y eficientes. Una carcasa impermeable con un grado de protección de IP66 permite un funcionamiento seguro y fiable al aire libre en condiciones de lluvia, calor, polvo, nieve y humedad.

Key Features

- Resolución de alta definición de 2 megapíxeles (1920 x 1080)
- Compresión de vídeo: H.264, MJPEG
- Admite zoom óptico 33x
- LED infrarrojos integrados para visualización nocturna hasta 150 m
- Carcasa con grado de protección IP66 contra meteorología adversa
- Carcasa con un índice IK10 a prueba de vándalos
- Los movimientos de Paneo a 360° e Inclinación a 220°, permiten un amplio rango de ángulos de monitoreo
- Tres posibilidades de alimentación: 12V CD/24V CA/PoE (IEEE 802.3at 60W)

Related Product



POI-5001

Inyector Gigabit PoE, 60W, 802.3at/af PoE

Specifications

System Specifications

Standards & Protocols:

TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, 802.1x

**Sensor de imagen:**

2-Megapixel 1/2.8"Progressive Scan CMOS

Lente:

f4.5 - 148.5mm / F1.6 - 5.0

Puerto:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE port
1 x Line In
1 x Line Out
1 x Power terminal block
I/O terminal block (4 DI/2 DO)
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

Botón / Perilla:

Reset

Indicador:

Power

Filtro de corte IR:

Removable infrared-cut filter for day & night function

IR LED:

150 Meter

Tiempo de obturación:

1/5 - 1/32,000 sec (manual mode); 1/5 -1/32,000 sec (auto mode)

Ángulo de vista:

Horizontal Viewing Angle 69.3° - 3°

Pan/Tilt/Zoom:

Preset Panning / Tilting Speed: 0.16° ~ 300°/s / 0.16° ~ 150°/s
Manual Panning / Tilting Speed: 0.16° ~ 54.4°/s / 0.16° ~ 27.2°/s
Scan Panning / Tilting Speed: 0.16° ~ 32°/s / 0.16° ~ 16°/s
Panning Range :360° Endless
Tilting Range: -20° ~ 200°
33X zoom optical
Remote manual control; 256 preset points;10 preset tours; Auto scan
Support Digital Zoom 16x

Compresión de video:

H.264/ MJPEG

Resolución:

60 fps at 1920 x 1080; 60 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480; 15 fps at 320 x 240

Formato de video de salida:

RAW

Compresión de audio:

8 kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding; G.711

Entrada de alimentación:

High PoE 50 W (PoE, heater and fan on)(POI-5001)
AC 24V 62 W (AC, heater and fan on)

El consumo de energía:

High PoE 50 W (PoE, heater and fan on)(POI-5001)
AC 24V 62 W (AC, heater and fan on)

Velocidad de datos:

128 Kbps - 12 Mbps (per stream)

Capacidad de almacenamiento:
SD/MicroSD memory card of up to 64GB

Temperatura de funcionamiento (° C):
-40°C ~ 60° within 30mins

Humedad de funcionamiento:
10% ~ 95% RH

Features

General:

Video motion detection (10 regions); External device through digital input; Sound detection, Automatic white balance (AWB)

Características de PoE:
High PoE (IEEE802.3at)

Características de seguridad:
IP address HTTPS encryption; Password protected user level; Anonymous login; IEEE 802.1X network access control

Características de gestión:
Notify control center; Go to PTZ preset point or preset tour; Change camera settings; Command other devices; E-mail with snapshots;
Save video or snapshot to local storage; Upload video or snapshot to FTP server; Activate external device through digital output

Funciones de video:

Extreme WDR (145 dB), 2 video stream, Privacy Mask 16 Zone, 3D Noise Reduction

Built-in Analytics:

Face Detection, Object Based Motion Detection, Tampering, Shock Detection, PTZ Auto Tracking, Line Crossing, Enter Area, Missing Object, Unattended Object, Loitering

Funciones de audio:

8 kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding; G.711
Cable with 3.5mm phone jack

Performance

Cantidad de clientes:
16

Velocidad de fotogramas (fps):
60 fps at 1920 x 1080; 60 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480; 15 fps at 320 x 240

Iluminación mínima:
Color: 0.05 lux at F1.6 (30 IRE, 2400°K); B/W: 0 lux at F1.6 (30 IRE, 2400°K)

Physical Specifications

Dimensiones (W x D x H mm):
170 mm x 260 mm (6.69" x 10.23")

Peso (gramos):
3450

Color:
White

Approval and Compliance



EMI/EMS:
CF,FCC,UL

La seguridad:
IK10

Prueba ambiental:
IP66

Others:
Manufactured in ISO-9001 and ISO-14001 certified factory
ONVIF

Others

Navegadores compatibles:
Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/10

Compatibilidad:
Microsoft Internet Explorer 11

Order Information

FCS-4048

Package Contents

FCS-4048
Power Terminal Block
Adaptador de alimentación con cable de alimentación
Resource CD (User Manual, Utility, 64-CH Monitoring Software)

Accesorios



CAS-2101
Pendant Cap for Dome Cameras



CAS-2102
Straight tube without bracket for pendant mounting



CAS-2103
Straight tube with bracket for pendant mounting



CAS-2104

Extension tube for pendant mounting



CAS-2402

Corner Mount Bracket



CAS-2503

Pole Mount Bracket



CAS-2702

Outdoor Junction Box



CAS-4312

Wall Mount Bracket with Cable Management

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.