



FCS-4051 Version: 1

! Mounting kits are to be ordered separately.

GEMINI Cámara de red IP PTZ, 2-Megapixel, 20X Optical Zoom, Exteriores, indicadores LED IR, two-way audio, 802.3at PoE+

LevelOne FCS-4051 es una cámara de vigilancia PTZ IP diseñada para su uso en exteriores, que presume de una resolución de 2 megapíxeles y un zoom óptico de 20X. La cámara también cuenta con funcionalidades de panorámica e inclinación motorizadas, que la permiten enfocar en varias direcciones y ampliar un área de visualización específica. La cámara también cuenta con la funcionalidad PoE, que la permite proporcionar tanto alimentación como datos a través de un cable Cat.5, lo que hace que las implementaciones resulten sencillas y eficientes. Una carcasa impermeable con un grado de protección de IP66 permite un funcionamiento seguro y fiable al aire libre en condiciones de lluvia, calor, polvo, nieve y humedad.

Key Features

- Resolución de alta definición de 2 megapíxeles (1920 x 1080)
- Compresión de vídeo: H.264, MJPEG
- LED infrarrojos integrados para visualización nocturna hasta 100 m
- Ranura de tarjetas Micro SD/SDHC integrada para el almacenamiento local
- Admite zoom óptico 20x
- DOS posibilidades de alimentación: 12VCD/PoE (IEEE 802.3at)
- Carcasa con grado de protección IP66 contra meteorología adversa
- Los movimientos de Paneo a 360° e Inclinación a 105°, permiten un amplio rango de ángulos de monitoreo

Specifications

System Specifications

Standards & Protocols:

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,IPv4

Sensor de imagen:

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Lente:

4.7-94mm ,20X Zoom, F1.6~F3.5,
16X Digital Zoom

Puerto:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE port
1 x Power Connector
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot
1 x Line in/Out terminal block

**Botón / Perilla:**

Reset Button

Indicador:

Power

Filtro de corte IR:

Removable infrared-cut filter for day & night function

IR LED:

100 Meter/Smart IR mode

Tiempo de obturación:

1-1/10,000s

Ángulo de vista:

58.3°-3.2°

Pan/Tilt/Zoom:

Pan:360° endless; Tilt: -15°~90°(Auto Flip)

Pan Manual Speed: 0.1°~80°/s, Pan Preset Speed: 80°/s

Tilt Manual Speed: 0.1°~80°/s, Tilt Preset Speed: 80°/s

Number of preset point : 300

Compresión de video:

H.264/ MJPEG

Resolución:

50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ;

60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)

Formato de video de salida:

AVI

Compresión de audio:

G.711/G.722/G.726/MP2L2

Entrada de alimentación:

12 VDC or PoE(802.3at, class4), Max.20W

El consumo de energía:

Max.20W

Velocidad de datos:

32 Kbps to 16 Mbps

Capacidad de almacenamiento:

Support up to 128GB Micro SD/SDHC/SDXC card

Temperatura de funcionamiento (° C):

-30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)

Humedad de funcionamiento:

90% or less

Features

General:

Digital Wide Dynamic Range (DWDR),rotate mode. Brightness, contrast, saturation, and sharpness are adjustable via web browser.Dual Stream,SDK

Características de PoE:

802.3at, class4

Características de seguridad:

One-key Reset, Anti-Flicker, Heartbeat, Mirror, Password Protection, Privacy Mask, Watermark,IP Address Filter ,Motion Detection

Funciones de video:

Auto scan / Frame scan / Random scan / Patrol / Pattern / Preset / Panorama scan / Tilt scan /Dome reboot / Dome adjust

8 patrols, up to 32 presets per patrol Number of Preset/ROI Support 4 areas with adjustable levels /Intrusion detection, Line crossing detection

Performance

Cantidad de clientes:

Up to 32 users,3 Levels: Administrator, Operator and User

Velocidad de fotogramas (fps):

50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ;
60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)

Iluminación mínima:

F1.6, AGC On: Color: 0.05 lux, B/W : 0.01 lux, 0 lux with IR

Physical Specifications

Dimensiones (W x D x H mm):

Φ164.5 × 295

Peso (gramos):

2kg (4.41lbs)

Color:

White/Black

Approval and Compliance

EMI/EMS:

CE/FCC

La seguridad:

UL

Prueba ambiental:

IP66

Others:

RoHS

Others

Navegadores compatibles:

Internet Explorer 9 or above

Compatibilidad:

Onvif,Manufactured in ISO-9001 and ISO-14001 certified factory

Order Information

FCS-4051

Package Contents

FCS-4051

Resource CD (User Manual, Utility, 64-CH Monitoring Software)

Adaptador de alimentación con cable de alimentación

Accesorios



CAS-4204
Mando USB



CAS-7331
Soporte de montaje en pared



CAS-7332
Soporte de montaje en poste



CAS-7333
Soporte de montaje en esquina



CAS-7334
Soporte de montaje en pared con caja de conexiones



CAS-7335
Soporte de montaje en poste con caja de conexiones



CAS-7336
Soporte de montaje en esquina con caja de conexiones




CAS-7337
Soporte de montaje en superficie de cuello de ganso



CAS-7338
Soporte de montaje colgante



CAS-7339
Soporte de montaje colgante



CAS-7340
Soporte de montaje en techo



CAS-7341
Soporte de montaje en parapeto