



FCS-4080 Version: 1

HUBBLE Cámara de red IP PTZ, 5-Megapixel, H.265, indicadores LED IR, 36X Optical Zoom, Exteriores

LevelOne FCS-4080 es una cámara de vigilancia PTZ IP diseñada para su uso en exteriores, que presume de una resolución de 5 megapíxeles y un zoom óptico de 36X. La cámara también cuenta con funcionalidades de panorámica e inclinación motorizadas, que la permiten enfocar en varias direcciones y ampliar un área de visualización específica. La cámara también cuenta con la funcionalidad PoE, que la permite proporcionar tanto alimentación como datos a través de un cable Cat.5, lo que hace que las implementaciones resulten sencillas y eficientes. Una carcasa impermeable con un grado de protección de IP66 permite un funcionamiento seguro y fiable al aire libre en condiciones de lluvia, calor, polvo, nieve y humedad.

Key Features

- Resolución de alta definición de 5 megapíxeles
- Compresión de vídeo: H.264, H.265, MJPEG
- Admite zoom óptico 36X
- LED infrarrojos integrados para visualización nocturna hasta 150 m
- Carcasa con grado de protección IP66 contra meteorología adversa
- Carcasa con un índice IK10 a prueba de vándalos

Related Product



POI-5001

Inyector Gigabit PoE, 60W, 802.3at/af PoE

Specifications

System Specifications

Standards & Protocols:

TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, 802.1x

Sensor de imagen:

1/2.9 "Progressive Scan CMOS

Lente:

f4.6-165.6mm / F1.55 - 5.0

**Puerto:**

1 x RJ-45 10/100 Mbps High PoE
1 x Line In(3.5mm)
1 x Line Out(3.5mm)
1 x Power terminal block
I/O terminal block (4 DI/2 DO)
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

Botón / Perilla:

Reset

Indicador:

Power

Filtro de corte IR:

Removable infrared-cut filter for day & night function

IR LED:

150 Meter

Tiempo de obturación:

1/5-1/64000second (manual mode); 1/5-
1/64000second (auto mode)

Ángulo de vista:

Horizontal Viewing Angle: 51.14° - 2.17°
Vertical Viewing Angle:39.62° - 1.62°

Pan/Tilt/Zoom:

Manual Panning / Tilting Speed:0.16° - 54.4°/second, 0.16° - 27.2°/second
Preset Panning / Tilting Speed: 0.16° - 300°/second, 0.16° - 150°/second
Panning Range:360° endless
Tilting Range:-20°~200°

Compresión de video:

H.265/H.264/ MJPEG

Resolución:

30 fps at 2592 x 1944
30 fps at 2048 x 1536
30 fps at 1920 x 1080
30 fps at 1280 x 960
30 fps at 1280 x 720
30 fps at 800 x 600
30 fps at 640 x 480
30 fps at 320 x 240

Formato de video de salida:

RAW

Compresión de audio:

8 kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding, G.711

Entrada de alimentación:

High PoE 56 W (PoE, heater and fan on)(POI-5001)
AC 24V 62 W (AC, heater and fan on)

El consumo de energía:

56 W (PoE)(POI-5001)
62 W AC24V

Velocidad de datos:

128 Kbps - 12 Mbps (per stream)

Capacidad de almacenamiento:

SD/MicroSD memory card of up to 64GB

Zoom óptico:

36X

Digital Zoom:

16X

Temperatura de funcionamiento (° C):

-40°C ~ 55° within 30mins

Humedad de funcionamiento:

10% ~ 95% RH

Features

General:

Video motion detection (10 regions)

External device through digital input

Auto Tracking

Electronic Image Stabilizer (EIS)

3D Noise Reduction (3DNR)

Region of Interest (ROI)

Características de PoE:

High PoE (IEEE802.3at)

Características de seguridad:

IP address HTTPS encryption; Password protected user level; Anonymous login; IEEE 802.1X network access control

Características de gestión:

Notify control center; Go to PTZ preset point or preset tour; Change camera settings; Command other devices; E-mail with snapshots;

Save video or snapshot to local storage; Upload video or snapshot to FTP server; Activate external device through digital output

Funciones de video:

Extreme WDR (120 dB), 3 video stream

Built-in Analytics:

Object Based Motion Detection, Tampering

Detection, Shock Detection

Privacy Mask: 32 configurable 3D privacy masks (To be available through future firmware upgrade)

Multi-Streaming: Simultaneous triple streams based on three configurations

Funciones de audio:

8 kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding; G.711

Cable with 3.5mm phone jack

Performance

Cantidad de clientes:

16

Velocidad de fotogramas (fps):

30 fps at 2592 x 1944

30 fps at 2048 x 1536

30 fps at 1920 x 1080

30 fps at 1280 x 960

30 fps at 1280 x 720

30 fps at 800 x 600

30 fps at 640 x 480

30 fps at 320 x 240



Illuminación mínima:

Color: 0.05 lux at F1.55 (30 IRE, 2400°K);
B/W: 0 lux at F1.55 (IR LED On)

Physical Specifications

Dimensiones (W x D x H mm):

170 mm x 260 mm (6.69" x 10.23")

Peso (gramos):

3112g

Color:

White

Approval and Compliance

EMI/EMS:

CF,FCC

La seguridad:

IK10

Prueba ambiental:

IP66

Others:

RoHS,ONVIF

Manufactured in ISO-9001 and ISO-14001 certified factory
ONVIF

Others

Navegadores compatibles:

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/10

Compatibilidad:

Microsoft Internet Explorer 11

Order Information

FCS-4080

Package Contents

FCS-4080

Power Terminal Block

Adaptador de alimentación con cable de alimentación

Resource CD (User Manual, Utility, 64-CH Monitoring Software)

Accesorios



CAS-2101

Pendant Cap for Dome Cameras



CAS-2102

Straight tube without bracket for pendant mounting



CAS-2103

Straight tube with bracket for pendant mounting



CAS-2104

Extension tube for pendant mounting



CAS-2402

Corner Mount Bracket



CAS-2503

Pole Mount Bracket



CAS-2702

Outdoor Junction Box



CAS-4312

Wall Mount Bracket with Cable Management